

DŘEVĚNÉ DVEŘE

VNITŘNÍ

POŽÁRNÍ

typ ADORY DP I, DP II

Hodnota požární odolnosti: **EI (EW) 15-30 DP3**

EI (EW) 45 DP3 - jednostranně (jsou atestovány jako otvíravé do chráněného únikového prostoru)



Určení:

Používají se v interiéru jako součást požárních uzávěrů, určených pro občanskou, průmyslovou a speciální výstavbu. Jejich funkcí je zamezení šíření požáru nebo kouře otvory v dělicích konstrukcích a poskytnutí dostatečně dlouhé doby k záchraně a evakuaci osob, zvířat nebo majetku.

Údaje o výrobku:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné otočné požární dveře určené pro osazení do požární ocelové zárubně, dřevěné obložkové nebo rámové požární zárubně.

Dveřní křídlo je tvořeno smrkovým rámem vyplněným dutinovou nebo plnou požární DTD o tl. 33mm, s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s požadovanou povrchovou úpravou. V polodrážce křídla je do drážky vlepena samolepící intumescentní zpěňovací páska Promaseal PL (Kerafix, Flexilodice) 1,5/10mm, překrytá hranovací páskou ve stejném odstínu jako plášť křídla. Dveřní křídla jsou opatřena v základním provedení třemi šroubovanými přímými závěsy s prodlouženým čepem a vložkovým požárním zámkem.

Povrchová úprava:

Fólie, CPL (střednětlaký laminát EGGER), DDL (střednětlaký laminát Lukavec), HPL (vysokotlaký laminát), přírodní dýha, nástřik v barevných odstínech dle stupnice RAL, případně surová MDF.

Nadstandardní možnosti:

- zvýšená vzduchová neprůzvučnost $R_w=24-38$ dB (dveře do zárubně těsněné, netěsněné, s mechanicky výsuvnou prahovou lištou, padací lištou nebo těsněným prahem)
- kouřotěsná úprava (do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem)
- bezpolodrážkové provedení (s viditelnými neseřiditelnými nebo seřiditelnými závěsy, se skrytými závěsy)
- prosklené nebo kazetové provedení dle návrhu zákazníka (způsob uchycení zasklívacích a kazetových lišt - připevněné nastřelovacími drátky a vruty)
- atypické provedení šířky a výšky (jednokřídlové $\bar{s}=1250$ mm, $v=2400$ mm) asymetrické nebo symetrické rozdělení dvoukřídlových dveří
- větrací požární mřížka
- různé typy kování, včetně bezpečnostního, panikového a kartového (hotelových systémů)
- doplňky – samozavírače, koordinátory, průhledítka, automatické zástrčky pasivních křidel
- možnost připojení na EPS, EZS, čtečky
- různé typy zámků, včetně bezpečnostních, panikových, elektro a kartových zámků
- různé typy požárních závěsů dle výrobce (TKZ Polná, Simonswerk)

