



## NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ interiérových dveří **lipbled**

### 1. ÚČEL POUŽITÍ

Dveře budou plnit svou funkci správně, pokud jsou vybrány podle jejich účelu, a v případě, že jsou správně nainstalovány. LIPBLED interiérové dveře jsou určeny pro instalaci v suchých prostorách při teplotě místnosti a vlhkost vzduchu v rozmezí 40% a 65% a menší klimatických rozdílů. Standardní modely interiérových dveří jsou určeny pro použití v prostorech s klimakategorií A2 podle SIST EN 1121 a ČSN EN 12219 SIST.

Pokud plánujete instalaci dveří v místnostech větších klimatických rozdílů - to je především v případě vchodových dveří - dveře musí mít vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům: B2 nebo C2. Prosím, neváhejte a obraťte se naše prodejce.

Pokud jsou dveře vystaveny dalším povětrnostním podmínkám (zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, zvlhčovačům atd.), LIPBLED nezaručuje, že se dveře nezkroutí a nezmění barvu.

LIPBLED interiérové dveře mají mechanickou odolnost třídy 1 dle SIST EN 1192. Pokud chcete odolnější model dveří, neváhejte a obraťte se naše prodejce.

Zkušební metoda pro dveřní křídla dle SIST EN 1121:

|                  | Teplá strana       | Studená strana   |
|------------------|--------------------|------------------|
| Klimakategorie A | 23 ° C a 30% RHA * | 18 ° C a 50% RHA |
| Klimakategorie B | 23 ° C a 30% RHA   | 18 ° C a 50% RHA |
| Klimakategorie C | 23 ° C a 30% RHA   | 3 ° C a 85% RHA  |
| Klimakategorie D | 23 ° C a 30% RHA   | -15 ° C          |

\* RHA = relativní vlhkost vzduchu

Požadavky a klasifikace pro dveřní křídla dle SIST EN 12219:

|         | Kroucení        | Podélný ohyb    | Příčný ohyb     |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Třída 0 | Žádné požadavky | Žádné požadavky | Žádné požadavky |
| Třída 1 | 8 mm            | 8 mm            | 4 mm            |
| Třída 2 | 4 mm            | 4 mm            | 2 mm            |
| Třída 3 | 2 mm            | 2 mm            | 1 mm            |

### 2. SKLADOVÁNÍ

Interiérové dveře by měly být skladovány na tmavém a suchém místě s relativní vlhkostí vzduchu mezi 40% a 65%. Měly by být uchovávány v původním obalu. Dveře lze skladovat ve svislé poloze, vzhledem k tomu, že mají přiměřenou podporu, aby zůstali v této poloze nezdeformovány. Sluneční světlo způsobuje přirozené stínování nebo vyblednutí dýhy. Pokud jsou dveře uloženy v osvětlených skladech, je nutné chránit dýhu křídla dveří, které jsou baleny v PE-fólii, tmavou krytinou propustnou pro vzduch a vlhkost.



### 3. INSTALACE

Dveře jsou instalovány v suchém prostoru s relativní vlhkostí vzduchu mezi 40% a 65%. Zvláštní opatrnosti dbejte v nových budovách, které musí být řádně vysušeny a pravidelně větrány. Můžete se rozhodnout pro montáž dveří svépomocí, čímž však za ni přijímáte odpovědnost.

Je nutné, aby přiložené instrukce byly dodržovány, a to zejména v případě funkčních dveří, které vyžadují specifickou a náročnou montáž.

Doporučujeme vám objednat dveře spolu s montáží, kterou provádí naši odborně proškolení montážníci.

### 4. ÚDRŽBA

Interiérové dveře nevyžadují žádnou zvláštní údržbu a je třeba je čistit vlhkým hadříkem. Pokud je to nutné, namažte závěsy a zámky grafitem nebo grafitovým tukem.

Věříme, že se vám dveře LIPBLED budou dělat radost po dlouhá léta.