

Nažehlovací fólie s gumovým povrchem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex 400

barva	šíře	návin	ceny při odběru	
			po metrech	po rolích
standardní	0,5 m	25 m	207,-/bm	186,-/bm
metalické	0,5 m	25 m	232,-/bm	209,-/bm
neonové	0,5 m	25 m	248,-/bm	223,-/bm

Poznámka: skladem jen vybrané barevné odstíny

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název
barevné					
401	Bílá	414	Purpurová	469	Vojenská zelená
402	Černá	415	Pomerančová	470	Antická zlatá
403	Světle modrá	416	Hnědá	471	Lilkově fialová
404	Zelená	417	Stará bílá	472	Kardinálská červená
405	Námořnická modrá	418	Středně žlutá	473	Ohnivě červená
406	Královská modrá	419	Citronově žlutá	metalické	
407	Lesní zelená	460	Magenta	420	Zlatá met.
408	Červená	461	Růžová	421	Stříbrná met.
409	Vínová	464	Safírová modrá	Neonové	
410	Žlutá	465	Nebesky modrá	440	Žlutá
412	Šedá	466	Lila	441	Zelená
413	Tyrkysová	467	Jablkové zelená	442	Pomerančová
		468	Aqua zelená	443	Růžová

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Má samolepicí nosič a je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C. Žehlete z rubové strany. **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem	Teplota	Čas	Tlak
Bavlna	165 - 175°C	20 - 25 s	vysoký
Bavlna/ Polyester	165 - 175°C	20 - 25 s	vysoký
Polyester/ Akryl	160 - 170°C	15 - 20 s	střední
Polyester	150 - 160°C	20 - 25 s	střední

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Portaflex, s. r. o.

Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava
OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215

tel. 599 524 121
fax 599 524 122

obchod@portaflex.cz
www.portaflex.cz

IČ: 25386115
DIČ: CZ25386115

Nažehlovací fólie se sametovým povrchem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlock 500

barva	šíře	návin	ceny při odběru	
			po metrech	po rolích
standardní	0,5 m	25 m	284,-/bm	255,-/bm

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Číslo	Název	RAL	Číslo	Název	RAL	Číslo	Název	RAL
	TransFlock 500	—	509	Světle béžová	—	518	Stará bílá	—
501	Bílá	—	510	Žlutá	—	519	Citronově žlutá	—
502	Černá	—	511	Magenta	—		TransFlock Premium 4500	—
503	Námořnická modrá	—	512	Šedá	—	4501	Bílá	—
504	Tmavě zelená	—	513	Tyrkysová	—	4502	Černá	—
505	Světle modrá	—	514	Purpurová	—	4504	Zelená	—
506	Královská modrá	—	515	Pomerančová	—	4506	Královská modrá	—
507	Zelená	—	516	Signální červená	—	4508	Červená	—
508	Červená	—	517	Růžová	—	4510	Žlutá	—

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 60° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C a používejte jen prací prostředky na barevné prádlo. **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem	Teplota	Čas	Tlak
Bavlna	170 - 175°C	15 - 20 s	vysoký
Bavlna/ Polyester	170 - 175°C	20 - 25 s	vysoký
Polyester/ Akryl	165 - 170°C	17 - 22 s	střední
Polyester	150 - 165°C	20 - 25 s	střední

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Portaflex, s. r. o.

Poděbradova 97A, 702 00 Ostrava tel. 599 524 121 obchod@portaflex.cz
OR KS Ostrava, odd. C, vl. 17215 fax 599 524 122 www.portaflex.cz

IČ: 25386115
DIČ: CZ25386115

Nažehlovací fólie na oděvy s nylonem

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex Nylon 600

barva	šíře	návin	ceny při odběru	
			po metrech	po rolích
všechny barvy	0,5 m	25 m	246,-/bm	221,-/bm
zlatá a stříbrná metalická	0,5 m	25 m	cena na poptávku	
stříbrná reflexní - 6781	0,5 m	25 m	cena na poptávku	

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Číslo	Název	Číslo	Název	Číslo	Název
601	Bílá	606	Královská modrá	612	Šedá
602	Černá	607	Lesní zelená	614	Purpurová
603	Světle modrá	608	Červená	615	Pomerančová
604	Zelená	609	Vínová	620	Zlatá met.
605	Námořnická modrá	610	Žlutá	630	Stříbrná met.

Tato fólie se využívá na reklamní účely (nápis a motivy na sportovní oděvy) i v textilním designu. Má speciální termoaktivní lepidlo vhodné pro použití na nylon. Samolepicí nosič je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 30°C.

Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem	Teplota	Čas	Tlak
Bavlna	165 - 175°C	20 - 25 s	vysoký
Bavlna/ Polyester	165 - 175°C	20 - 25 s	vysoký
Polyester/ Akryl	160 - 170°C	15 - 20 s	střední
Polyester	150 - 160°C	20 - 25 s	střední

Při prodloužení času je možné snížit aplikační teplotu (min. 150°C).

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii ještě za tepla.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nažehlovací fólie reflexní

(platnost ceníku od 16.6.2014, změna vyhrazena)

TransFlex 4781

barva	šíře	návin	ceny při odběru	
			po metrech	po rolích
reflexní - stříbrná	0,5 m	25 m	548,-/bm	494,-/bm

Poznámka: na objednávku

Upozornění: informace o jiných rozměrech a typech na požádání

Fólie má samolepící nosič a je možné ji zpracovávat běžnými řezacími plotry použitím 45° nože. Doporučujeme snížit řezací rychlost a jemně zvýšit přítlak nože oproti standardnímu nastavení pro řezání PVC fólií. Fólie se vyřezává zrcadlově ze strany teploaktivního lepidla až k povrchu polyesterového nosiče. Oblečení s aplikacemi nažehlovací fólie perte naruby při teplotě maximálně 60°C. Žehlete z rubové strany.

Reflexní charakteristiky tohoto materiálu splňují požadavky EN 471 (Třída 2). **Nylon a impregnované tkaniny pro aplikaci nejsou vhodné.**

Parametry při aplikaci nažehlovacím lisem	Teplota	Čas	Tlak
Bavlna	155°C	15 - 20 s	střední
Bavlna/ Polyester	155°C	15 - 20 s	střední
Polyester/ Akryl	155°C	15 - 20 s	střední
Polyester	155°C	15 - 20 s	střední

Doporučujeme odstranit polyesterovou ochrannou fólii až po ochlazení materiálu.

Po odstranění polyesterové ochranné fólie přitlačte motiv v lisu ještě po dobu dalších cca 2 vteřin.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.