

palcové

FRIGOTEC® Plus **FRIGOTEC® DualPlus**

**IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ TRUBKY
PRO CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ
TECHNIKU**



FRIGOTEC® Plus / FRIGOTEC® DualPlus

Izolované měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku

FRIGOTEC® Plus a **FRIGOTEC® DualPlus** jsou izolované měděné trubky, které se používají hlavně pro plyny v chladicích zařízeních, chladicích a klimatizačních jednotkách, jakož i ve výměnících tepla. Vynikající vlastností této trubky je čistý a suchý vnitřní povrch.

Charakteristika měděné trubky:

FRIGOTEC® - měděné trubky, EN 12735-1, ASTM B 280, CU-DHP, R220

FRIGOTEC® - pro tyto trubky platí snížená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1

Značení trubky: **FRIGOTEC®** BMA 1/4" x 0,03" x 50' 6,35mm x 0,76mm x 15,25m EN 12735-1, rok/čtvrtletí

Charakteristika opláštění:

- * síťovaný polyethylen s uzavřenou buněčnou strukturou
- * netoxický, odolný vůči UV záření
- * barva bílá
- * tepelná vodivost při 0°C > 0,036 W/m °K
- * provozní teplota od -80°C do +105°C
- * reakce na oheň EL dle ČSN 13501 - 1:2007 (třída hořlavosti B2 dle DIN 4102)
- * faktor difuzního odporu: > 5000μ
- * tloušťka izolačního pláště: 9mm
- * konce trubek uzavřené zalisováním nebo PVC víčky
- * značení na plášti: den/měsíc/rok **FRIGOTEC® Plus** (DualPlus) 1/4"x0,8 mm, R220, EN 12735-1, EN 13501-1E MT 0020

Skladové rozměry:

FRIGOTEC® Plus (trubky ve svitku)

Rozměry trubky:	Délka:	Balení:
1/4" 6,35 x 0,8 mm	25 / 50 m	650 / 850 m / paleta
3/8" 9,53 x 0,8 mm	25 / 50 m	500 / 850 m / paleta
1/2" 12,70 x 0,8 mm	25 / 50 m	450 / 800 m / paleta
5/8" 15,88 x 1,0 mm	25 / 50 m	400 / 750 m / paleta
3/4" 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta
7/8" 22,23 x 1,2 mm	25 m	400 m / paleta

FRIGOTEC® DualPlus (trubky ve svitku)

Rozměry trubky:	Délka:	Balení:
1/4" + 3/8" 6,35 x 0,8 mm / 9,53 x 0,8 mm	25 m	475 m / paleta
1/4" + 1/2" 6,35 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	475 m / paleta
1/4" + 5/8" 6,35 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	425 m / paleta
3/8" + 1/2" 9,53 x 0,8 mm / 12,70 x 0,8 mm	25 m	450 m / paleta
3/8" + 5/8" 9,53 x 0,8 mm / 15,88 x 1,0 mm	25 m	425 m / paleta
3/8" + 3/4" 9,53 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta
1/2" + 3/4" 12,70 x 0,8 mm / 19,05 x 1,0 mm	25 m	400 m / paleta

Balení:

Každý svitek zabalený ve fólii, na paletách

Kde nás najdete:

WBP WIELAND
BUNTMETALL

Farní 866/11
160 00 Praha 6
tel.: +420 242 486 847
e-mail: landova@wbp.cz
www.buntmetall.at

Certifikát J-30-20167-14
STO-30-20166-14
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno,
odštěpný závod 2, Jablonec nad Nisou

