


PŘEHLED PRODUKTŮ



Všimněte si tohoto znaku!

- Zpracovatelné při drobném dešti
- Při drobném dešti není třeba zakrývat plochu
- Zpracovatelné při teplotě od > 0 °C



Produkt	Počet komponentů	Oblast použití	Zátěž	Vodopropustnost**	Šířka spáry	Hloubka spáry	Balení
ROMPOX® - EASY Nejjednodušší spárovací hmota pro dlažby - Nepružná	1	Terasy Zahradní cesty	do 3t	12l/min/m ² silná	≥ 5 mm	≥ 30 mm	15 kg Kbelík; 25 kg Kbelík
ROMPOX® - PROFI-EASY Vydatný spojovací prvek pro spárování dlažby - Nepružná	1	Okolo domu včetně vjezdu	do 3t	15l/min/m ² silná	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,8 kg Pytel
ROMPOX® - DRÄN <small>PLŮS</small> Bezpečná spárovací hmota pro dlažby do 3t - Nepružná	2	Okolo domu včetně vjezdu	do 3t	15l/min/m ² silná	≥ 5 mm	≥ 30 mm	26,5 kg Pytel; 28,5 kg Kbelík
ROMPOX® - DI Osvědčená spárovací hmota pro dlažby - Středně pružná	2	oukromé a veřejné plochy	do 7,5t	2,3l/min/m ² střední	≥ 3 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Pytel; 30 kg Kbelík
ROMPOX® - DI <small>PLŮS</small> Spárovací hmota pro velké desky - Středně pružná	2	oukromé a veřejné plochy	do 7,5t	2,3l/min/m ² střední	≥ 3 mm	≥ 30 mm	20 kg Kbelík
ROMPOX® - FLEX-FUGE houževnatě pružná spárovací hmota	2	oukromé a veřejné plochy	do 7,5t	1,6l/min/m ² střední	≥ 5 mm	≥ 30 mm	25 kg Kbelík
ROMPOX® - D2000 Moderní spárovací hmota pro dlažby - do 25t Vysoce pružná	2	Novostavba / sanace veřejných ploch	do 25t	0,03l/min/m ² malá (nepatrná)	≥ 5 mm	≥ 30 mm	27,5 kg Pytel
ROMPOX® - D3000 Spárovací hmota k sanaci - do 25t Středně pružná	2	Sanace veřejných ploch	do 25t	2,3l/min/m ² střední	trhliny ve spárách od ≥ 3 mm	≥ 10 mm	27,5 kg Pytel
ROMPOX® - VERKEHR V2 Nejtvrdší spárovací hmota pro dlažby - do 40t Vysoce pružná	2	Novostavba veřejných ploch	do 40t	0,015l/min/m ² malá (nepatrná)	≥ 8 mm	≥ 30 mm	28 kg Pytel
ROMPOX® - D4000 HR Nejrychlejší sanační spárovací hmota - Hloubka plochy ≥ 10 mm	2	Sanace / oprava veřejných ploch	do 40t	-	hloubka spáry ≥ 10 mm		17,5 kg Kbelík
ROMPOX® - DEKO Pryskyřice pro dekorativní kamenivo	1	Světlý, zejména bílý štěrk / drť	do 3t	- Tvrdá hmota	hloubka spáry od 30 mm		1 kg Krabice; 30 kg Kbelík
ROMPOX® - PROFI-DEKO Profesionální pryskyřice pro dekorativní kamenivo	2	Tmavý štěrk / drť	do 3t	- Tvrdá hmota	hloubka spáry od 30 mm		2,5 kg Balení; 30 kg Kbelík
ROMEX® - TRASS-BETTUNG Mrazuvzdorný vodopropustný beton	1	Soukromé a veřejné prostory	do 40t	- Tvrdá hmota	od 3 cm tloušťky vrstvy		40 kg Pytel
ROMEX® - TRASS-BETTUNG-COMPOUND Mrazuvzdorná vodopropustná betonová směs	1	Soukromé a veřejné prostory	do 40t	- Tvrdá hmota	od 3 cm tloušťky vrstvy		25 kg Pytel
ROMEX® - HAFTSCHLÄMME (Přidrzná usazenina) Spojovací můstek pro plošné dlažby	1	Soukromé a veřejné prostory	do 40t	- Tvrdá hmota	od 3 mm tloušťky vrstvy		25 kg Pytel
ROMEX® - FUGENFESTIGER K vyztužení pískových spár - Nepružná hmota	1	Sanace trhlin v soukromém sektoru	do 3t	- Tvrdá hmota	≥ 1mm	≥ 30 mm	1 l Láhev; 5 l & 10 l Kanistr



absolutně
mrazuvzdorné



odolné proti roz-
mrazovacím solím



možno strojově čistit



Zpracovatelné od
>0°C podkladu



možno čistit
tlakovou vodou

ROMPOX®
www.rompox.cz

*Barevné odchylky při provádění a po dokončení mohou vzniknout! Veškeré plnicí látky jsou z přírodních materiálů, u kterých se mohou objevit přirozené barevné odchylky.

**při spárovacím podílu 10 %