



Kolekce podlahovin: **Expona Domestic, Expona Commercial, Expona Design, Lightline, Conceptline, Projectline**

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte **CC-PU-čistič** zředěný vodou v poměru až 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci upravit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte měkkým až středně tvrdým kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy nebo vysavačem na vodu (např. **CC-Profi-M/S-vysavač**) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. Ošetření

Provedení ošetření po čištění po pokládce není nutné, neboť na povrch podlahoviny byla při nanesení výrobní PU-úprava.

Upozornění: Pokud se po delším nebo intenzivním používání vyskytnou opotřebená místa ve výrobní PU-úpravě povrchu, doporučuje se pro udržení ochranného účinku a proaktivní dlouhodobou ochranu provedení ošetření povrchu po důkladném základním čištění.

Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte **CC-Mat-3000PU** nebo **CC-Lesk-3000PU**. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

4. Běžné čištění a ošetřování

Pro pravidelné čištění a odstraňování přilnutých nečistot používat **CC-PU-čistič** v koncentraci 1:200 s vodou. Nečistoty, které nelze odstranit běžným vlhkým vytřením uvolněte měkkým kartáčem. Pro větší plochy nebo prostory se silným zatížením může být výhodné použití malého mycího automatu (např. **CC-Premium F2**).




5. Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čistící přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Na obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čistící přípravek R neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými mopy nebo odsajte vysavačem na vodu (např. **CC-Profi-M/S-vysavač**) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraní neředěným přípravkem **CC-PU-čistič** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.



Výhradní dovozce pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: office@dema-dekor.cz

www.premium-partner.cz

www.dr-schutz.cz

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován v dohodě s výrobcem podlahoviny. **Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.** Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.