

TEPELNÉ ČERPADLO NEORÉ TX



ŘADA TEPELNÝCH ČERPADEL NEORÉ TX

COMFORT S VÝKONEM:

NEORÉ 8 TX – 8 kW | NEORÉ 11 TX – 10,5 kW
NEORÉ 14 TX – 14 kW | NEORÉ 16 TX – 15 kW

HIGH POWER S VÝKONEM:

NEORÉ 11 HP TX – 11 kW | NEORÉ 14 HP TX – 13 kW
NEORÉ 16 HP TX – 14 kW | TEPELNÁ ČERPADLA
S TEPLOTOU VÝSTUPNÍ VODY AŽ 60 °C

Teplné čerpadlo řady NeoRé TX je schopno regulovat režim topení i chlazení, ohřívat teplou užitkovou vodu, současně řídit dva okruhy a lze na něj připojit i sekundární zdroj. Samozřejmostí tohoto výrobku je i 6kW elektrokotel, integrovaný 200l nerezový zásobník teplé vody, webový server a plně grafický dotykový displej.

STANDARDNÍ VÝBAVA TEPELNÉHO ČERPADLA NEORÉ TX

- zcela přepracovaná regulace Foxtrot
- vestavěný elektrokotel 3 × 2 kW
- oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami a nižší hlučností až o 6 dB
- expanzní nádoba topného okruhu 8 l
- pojišťovací ventil okruhu topení 2,5 Bar
- čidlo pro hlídání a měření tlaku
- třicestý ventil pro nabíjení TUV
- kalorimetr k měření průtoku média
- výstup pro cirkulaci TUV
- nerezový zásobník 200 l na ohřev TUV
- samovysoušecí program
- obsluha bazénu nebo sekundárního zdroje
- ekvitermní regulace
- plně grafický dotykový displej
- vestavěný webový server pro dálkovou správu
- cloudový přístup
- vzdálený přístup pro servisní organizaci

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- čidlo vnitřní teploty
- přípojovací sada NeoRé TX
- cirkulační čerpadlo
TUV NeoRé TX sada
- třicestý směšovací ventil
- třicestý zónový ventil pro bazén
- konzole pod venkovní jednotku
- připojení na službu NeotaRoute
- tablet a wifi router



NÁZEV SÉRIE			SÉRIE COMFORT TX				SÉRIE HIGH POWER TX			
Typ			NeoRé 8 TX	NeoRé 11 TX	NeoRé 14 TX	NeoRé 16 TX	NeoRé 11 HP TX	NeoRé 14 HP TX	NeoRé 16 HP TX	
Jmenovitý výkon	Nízkoteplotní	kW	8	10,5	14	15	11	13	14	
	Středně teplotní	kW	8	9	11	13	9	11	13	
Bivalentní teplota	Nízkoteplotní	°C	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	
	Středně teplotní	°C	-7	-6	-6	-6	-7	-7	-7	
Sezónní energetická účinnost (Eu 811,813/2013)	Nízkoteplotní	%	155	150	148	148	154	150	149	
	Středně teplotní	%	113	112	114	114	112	117	116	
	Třída		A++	A++	A+	A+	A++	A++	A+	
SCOP			3,95	3,83	3,78	3,78	3,93	3,83	3,80	
+2 °C / +35 °C (EN 14511)	Tepelný výkon*	kW	8	10	13	14	11,1	14	15,1	
	COP**		3,5	3,45	3,6	3,5	3,55	3,55	3,45	
Roční spotřeba energie	Nízkoteplotní	kWh	4 415	5 600	6 815	7 998	5 930	6 738	7 408	
	Středně teplotní	kWh	5 415	6 418	7 712	8 347	6 669	7 803	9 062	
Chladicí výkon	+40 °C / +15 °C	kW	7,5	9,5	12	13,3	9,5	11,9	14	
EER			3,21	2,9	3,22	3,01	3,22	3,01	2,9	
Zátěžový profil TUV			L							
Roční spotřeba energie TUV		kWh	880	880	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	
Účinnost při ohřevu TUV		%	120	120	88	88	88	88	88	
VNITŘNÍ JEDNOTKA										
Záložní zdroj tepla		Výkon kW	6,0 (3 × 2 kW)							
Hladina hluku (akustický výkon)		dB(A)	42 dB							
Rozměry vnitřní jednotky		V × Š × H cm	211 × 63 × 63							
Hmotnost vnitřní jednotky		kg	186 netto							
Kondenzační výměník			deskový nerezový – pájený							
Max. výška vodního sloupce		m	18							
Pojistný přetlak		MPa	0,25							
Připojení topného okruhu			G1" vnitřní závit							
Čerpací výkon		(vnitřní jednotka) m	7,5							
Jmen. průtok topné vody		l/h	950	1 360	2 400	2 700	1 360	2 400	2 700	
Oběhové čerpadlo			ErP nízkoeenergetické							
Jištění přívodního kabelu		A	3 × 25	3 × 25	3 × 25	3 × 25	3 × 25	3 × 25	3 × 25	
Zásobník TUV		lit.	200							
VENKOVNÍ JEDNOTKA										
Napětí venkovní jednotky			1f 230V			3f 400V				
Proud		Max. A	17	20	20,5	12	10,5	11,5	12,5	
Motor ventilátoru			DC – proměnné otáčky							
Hladina hluku (akustický výkon)		dB(A)	69	69	69	70	69	69	70	
Rozměry venkovní jednotky		V × Š × H cm	83 × 90 × 33	83 × 90 × 33	129 × 90 × 33	129 × 90 × 33	129 × 90 × 33	129 × 90 × 33	129 × 90 × 33	
Hmotnost venkovní jednotky		(netto) kg	68	68	86	86	93	93	93	
Chladivo			R410A							
Množství chladiva		kg	2,1	2,1	3,35	3,35	2,7	2,7	2,7	
Propojovací potrubí	Průměr	Kapalina mm	ø 9,52							
		Plyn mm	ø 15,88							
	Délka	Min./Max.	m	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50
	Délka (bez doplnění)	Max.	m	20	20	20	20	20	20	20
		Max.	m	30	30	30	30	30	30	30
Provozní rozsah		°C	-15 ~ 24				-20 ~ 35			
Max. teplota výstupní vody		°C	55				60			
Min. teplota výstupní vody		°C	15							
Kompresor			DC – invertor (s proměnnými otáčkami)							
Regulace chladivového okruhu			elektronický expanzní ventil							
Výparník			Al-Cu svislý							
Průtok vzduchu		m³/hod	3 600	3 600	6 200	6 850	6 850			
Odtávání			horkým plynem přes reverzní ventil							
Meze pro relativní vlhkost			15–95%							

* Výkon kompresoru 100%
 ** Hodnota je měřena dle normy ČSN14511, výkon kompresoru 45%. (měřeno včetně odtávání, je započtena spotřeba kompletní technologie čerpadla)