

DŘEVĚNÉ DVEŘE

VNITŘNÍ

BEZPEČNOSTNÍ

typ **ADORY II -BT2, ADORY II -BT3**

Bezpečnostní třída: **2 (BT2), 3 (BT3), (dle ČSN P ENV 1627)**



Určení:

Používají se jako vstupní interiérové dveře, které jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostor proti násilnému vniknutí.

Údaje o výrobku:

Jednokřídlové dřevěné otočné bezpečnostní dveře určené pro osazení do předepsané bezpečnostní ocelové zárubně (dělené i standardní). Dveře jsou certifikovány pro otevírání do chráněného prostoru /bytové dveře/.

Konstrukce BT2:

Rám dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIPLEX, s hranou ze smrkového profilu. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena přímými 3D závěsy TRIO PYRO nebo SFS o průměru 15mm. V úrovni závěsů jsou umístěny šroubovací trny proti vysazení /snadná montáž dveří/. Ve dveřích je standardně použit vložkový zámek Rostex s háčky s roztečí 90mm. Za příplatek lze dané dveře osadit vložkovým tříbodovým zámkem X57/55/72/20 s roztečí 72mm.

Konstrukce BT3:

Rám dveřního křídla je vyhotoven ze stabilizovaných lepených profilů MULTIPLEX, s hranou z dubového profilu. Výplň tvoří plná dřevotřísková deska nebo protipožární deska GRENAMAT s vloženým plechem, s oboustranným překrytím pláštěm DTD nebo MDF s povrchovou úpravou. Závěsová strana je opatřena závěsy 50/10 s trny proti vysazení. Ve dveřích je použit vložkový tříbodový celoplošný zámek X57/55/72/20 s roztečí 72mm.

Povrchová úprava:

Fólie, CPL (střednětlaký laminát EGGER), DDL (střednětlaký laminát Lukavec), HPL (vysokotlaký laminát), přírodní dýha, nástrik v barevných odstínech dle stupnice RAL.

Nadstandardní možnosti:

- požární provedení EI,EW 15-30 DP3 , jednostranně EI-EW 45 DP3 (závěsy na straně chráněné od požáru).
- zvýšená vzduchová neprůzvučnost Rw=24-38 dB (dveře do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem)
- kouřotěsná úprava (do zárubně těsněné, netěsněné, s padací lištou nebo těsněným prahem)
- atypické provedení šířky a výšky (jednokřídlové š= 600-1200mm, v 1970-2200mm)
- různé typy bezpečnostního kování, kukátko, přídavné zámkové (pouze u BT2/2) a pojistky

