

Maloobchodní ceník

Izolační materiály na bázi dřeva

STEICOflex 036

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí,
do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,036

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
40	S.E.	1220	575	10	7,02	12	84,18	cca 227	118,-	B
50	S.E.	1220	575	9	6,31	10	63,14	cca 215	144,-	B
60	S.E.	1220	575	8	5,61	10	56,12	cca 227	158,-	B
80	S.E.	1220	575	6	4,21	10	42,09	cca 227	195,-	B
100	S.E.	1220	575	4	2,81	12	33,67	cca 227	243,-	B
120	S.E.	1220	575	4	2,81	10	28,06	cca 227	303,-	B
140	S.E.	1220	575	4	2,81	8	22,45	cca 214	356,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,10	10	21,05	cca 227	402,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,10	8	16,84	cca 207	495,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,40	12	16,84	cca 227	543,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 210	562,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 226	613,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOflex 038

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí,
do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
20	S.E.	1220	575	24	16,84	10	168,36	cca 186	70,-	B
30	S.E.	1220	575	16	11,22	10	112,24	cca 186	90,-	B
40	S.E.	1220	575	10	7,02	12	84,18	cca 186	113,-	A
50	S.E.	1220	575	9	6,31	10	63,14	cca 186	138,-	A
60	S.E.	1220	575	8	5,61	10	56,12	cca 186	151,-	A
80	S.E.	1220	575	6	4,21	10	42,09	cca 170	187,-	A
100	S.E.	1220	575	4	2,81	12	33,67	cca 170	233,-	A
120	S.E.	1220	575	4	2,81	10	28,06	cca 175	291,-	A
140	S.E.	1220	575	4	2,81	8	22,45	cca 160	341,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,10	10	21,05	cca 170	386,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,10	8	16,84	cca 190	475,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,40	12	16,84	cca 200	521,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 170	539,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 175	588,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOzell

- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- Ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m3]: volné uložení na podlahu cca 32 - 38;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 35 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 pytel = 15kg	21	cca 315	27,-	B

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICOfloc

- celulózoová foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- Ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m3]: volné uložení na podlahu cca 27-39;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 40 - 60

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 pytel = 13kg	21	cca 273	23,-	B

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICOuniversal

- deska pod krytinu a pod provětrávané fasády; pojistná hydroizolace
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 18^\circ$



Objemová hmotnost - cca 270 kg/m3; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m2 na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2500	600	104	156,00	cca 1020	190,-	A
24	4PD	2500	600	98	147,00	cca 1020	200,-	A
35	4PD	2500	600	66	99,00	cca 1010	280,-	A
52	4PD	2500	600	44	66,00	cca 1000	417,-	A
60	4PD	2500	600	38	57,00	cca 1000	482,-	B
Skladebný rozměr: Tl.22mm - 2480 x 585 mm; Tl.24mm - 2480 x 580 mm; Tl.35-60mm - 2475 x 575 mm								
Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm								
35	SE	2800	1250	33	115,50	cca 1130	282,-	B
35	4PD	2800	1250	33	115,50	cca 1130	282,-	B

Skladebný rozměr: 2775 x 1225 mm

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1220 mm

STEICO *universal black*

- bitumenovaná konstrukční deska pod provětrávané fasády
- žádná změna barvy povrchu UV zářením



Objemová hmotnost - cca 260 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2500	600	52	78,00	cca 500	204,-	A
35	4PD	2500	600	66	99,00	cca 500	295,-	B

Skladebný rozměr: 2480 x 585 mm

Rozměr palety: 2500 x 600 x 1300 mm

STEICO *universal dry*

- tepelně izolační dřevovláknitá podstřešní deska vhodná i pro provětrávané fasády
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy >= 16°



Objemová hmotnost - cca 210 kg/m³ (35-40mm); cca 180 kg/m³ (52-100mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,045 (35-40mm); 0,043 (52-100mm)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
35	4PD	2500	600	66	99,00	cca 700	273,-	A
40	4PD	2500	600	56	84,00	cca 700	310,-	B
52	4PD	1880	600	44	49,63	cca 450	399,-	B
60	4PD	1880	600	38	42,86	cca 460	445,-	A
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 440	606,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 433	751,-	B

Skladebný rozměr: 2475 x 575 mm

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICO *special*

- tepelně izolační deska přímo pod střešní krytinu pro rekonstrukce střech i pro novostavby.
- 3 funkce: tepelná izolace, protivětrná zábrana, pojistná hydroizolace



Objemová hmotnost - cca 240 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,046

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	4PD	1880	600	36	40,61	cca 620	466,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 620	620,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 620	776,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 620	933,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOspecial dry

- tepelná izolace pro výstavbu a rekonstrukce střech, odolávající atmosférickým vlivům, slouží i jako protivětrná zábrana a pojistná hydroizolace střech a provětrávaných fasád.



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1880	600	56	63,17	cca 420	259,-	B
60	4PD	1880	600	36	40,61	cca 360	362,-	A
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 370	506,-	A
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 360	614,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 360	767,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,05	cca 370	868,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 370	970,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,54	cca 360	1116,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,54	cca 390	1228,-	B

Tl.40mm - pouze pro stěnové konstrukce

Skladebný rozměr: Tl.40mm - 1865 x 585 mm; Tl.60-200mm - 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOsafe

- pro sklon střechy > 5 ° a střešní krytiny s nízkým sklon střechy
- difúzně propustná pro zvýšenou bezpečnost konstrukce
- rychlé a snadné lepení (systémové lepidlo STEICOMulti)



Objemová hmotnost - cca. 210 kg/m³ (40mm); cca. 140 kg/m³ (60-100mm); cca. 110 kg/m³ (120-160mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,045 (40mm); 0,040 (60-100mm); 0,037 (120-160 mm)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	2500	600	56	84,00	cca 360	519,-	B
Skladebný rozměr: 2475 x 575 mm								
Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm								
60	4PD	1880	600	36	42,86	cca 361	583,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 360	668,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 360	778,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 285	834,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,05	cca 295	926,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 295	1057,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICO^{roof}

- ideální pro izolaci pod hydroizolaci v průmyslových a plochých střechách
- vysoká pevnost v tlaku 70kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,046

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	108	87,48	cca 402	123,-	B
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 417	245,-	B
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 425	369,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 417	491,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 410	615,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 402	738,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 417	860,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 417	983,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICO^{therm}

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	116	93,96	cca 300	96,-	A
30	S.E.	1350	600	74	59,94	cca 300	144,-	A
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 310	192,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 300	287,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 310	385,-	A
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 300	481,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 300	577,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 300	674,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 300	770,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 310	896,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 325	984,-	B
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
100	4PD	1880	600	22	24,81	cca 420	555,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 420	674,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,04	cca 420	788,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 420	927,-	B

Skladebný rozměr: 1850 x 570 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1300 mm

STEICO *therm dry*

- dostupná s rovnou hranou, s polodrážkou a i s perem a drážkou
- nadkroevní izolace s pevným podkladem
- plošná izolace pro masivní dřevěné panely (CLT)



Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,037

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 215	210,-	B
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 218	266,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 215	338,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 211	420,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 207	545,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 215	633,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 218	761,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 215	838,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 215	904,-	B
220	S.E.	1350	600	10	8,10	cca 215	1004,-	B
240	S.E.	1350	600	10	8,10	cca 215	1079,-	B
260	S.E.	1350	600	8	6,48	cca 215	1307,-	B
280	S.E.	1350	600	8	6,48	cca 215	1372,-	B
300	S.E.	1350	600	8	6,48	cca 215	1669,-	B
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
140	polodrážka	1350	600	16	12,96	cca 215	642,-	B
160	polodrážka	1350	600	14	11,34	cca 215	770,-	B
180	polodrážka	1350	600	12	9,72	cca 207	849,-	B
200	polodrážka	1350	600	12	9,72	cca 229	914,-	B
220	polodrážka	1350	600	10	8,10	cca 211	1017,-	B
240	polodrážka	1350	600	10	8,10	cca 229	1091,-	B
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
60	4PD	1880	600	38	42,86	cca 283	317,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 293	404,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,81	cca 288	503,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 283	619,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,05	cca 293	720,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 293	861,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm.

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

Možnost dodání velkoformátových desek šířky 2500 x 3000 mm a 2500 x 6000 mm

STEICO *soundstrip*

- velmi dobrá zvuková izolace pro zlepšení akustiky
- okrajový izolační pás z přírodního dřevního vlákna pro podlahové a sádkartonové aplikace
- tvarově stabilní, odolná proti tlaku



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³

Tl. (mm)	Formát		Balení	Hmotnost / karton (kg)	karton / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/role)	Dodání *
	d. (mm)	š. (mm)						
10	100	10	6 Ks/karton	6,6	24	cca 150	86,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

FIBRIS DDN - Hobra

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	2500	1200	130	390,00	cca 1000	46,-	A
9,5	S.E.	2500	1200	110	330,00	cca 1020	51,-	A
12	S.E.	2500	1200	90	270,00	cca 1040	60,-	A
15	S.E.	2500	1200	70	210,00	cca 1000	75,-	A
19	S.E.	2500	1200	60	180,00	cca 1100	95,-	A

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOisorel

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	1200	1000	138	165,60	cca 350	50,-	B
8	S.E.	2500	1200	125	375,00	cca 790	46,-	B
10	S.E.	2500	1200	114	342,00	cca 790	51,-	B
12	S.E.	2500	1200	95	285,00	cca 790	60,-	B
15	S.E.	2500	1200	76	228,00	cca 790	75,-	B
19	S.E.	2500	1200	60	180,00	cca 790	95,-	B

Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm / 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICObase

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku 150kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	112	90,72	cca 460	148,-	B
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 460	291,-	B
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 470	428,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 460	572,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 460	719,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICOfloor

- podlahový izolační systém
- pro dřevěné palubové podlahy tlumící kročejový hluk bez zvukových můstků
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,30	cca 260	247,-	A
60	4PD	1200	380	57	25,99	cca 260	374,-	B
Skladebný rozměr: 1186 x 366mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm								
bm ve svazku							Kč/bm	
35	2PD	2000	50	45	90	cca 90	79,-	A
55	2PD	2000	50	31	62	cca 93	121,-	B

Spotřeba na m²: cca. 1,3 ks

STEICOTop

- ideální jako pochozí izolace neobydleného podkrovi
- difúzně otevřená deska
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí




Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
80	S.E.	1200	400	28	13,44	cca 150	476,-	B
100	S.E.	1200	400	22	10,56	cca 150	550,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1270 mm

ADIPAN

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
5,5	S.E.	860	590	15	7,611	24	182,664	cca 320	41,-	A
8	S.E.	860	590	10	5,074	26	131,924	cca 340	50,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICO *underfloor*

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m² - důležité pro „click“ systémy



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
4	S.E.	790	590	15	6,99	32	223,73	cca 265	38,-	B
5	S.E.	790	590	15	6,99	26	181,78	cca 265	41,-	A
7	S.E.	790	590	20	9,30	14	130,51	cca 265	50,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICO *protect*

- dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- voděodolný, difúzně otevřený prvek systému
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³ (typ H), cca 230kg/m³ (typ M)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048 (typ H), 0,046 (typ M)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,52	cca 482	307,-	A
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,21	cca 490	460,-	A
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,21	cca 430	438,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,26	cca 420	613,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,49	cca 413	768,-	A
Skladebný rozměr: 1300 x 575mm Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
40 (H)	4PD	2625	1175	28	86,36	cca 926	338,-	B
60 (H)	4PD	2625	1175	19	58,60	cca 942	518,-	B
80 (M)	4PD	2625	1175	14	43,18	cca 805	691,-	B
Skladebný rozměr: 2600 x 1150mm Rozměr palety: 2630 x 1180 x 1300 mm								
40 (H)	SE	2800	1250	28	98,00	cca 1049	305,-	B
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,50	cca 1070	472,-	B
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,00	cca 912	590,-	B
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,50	cca 896	738,-	B
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm								
20 (H)	S.E.	2600	1250	56	182,00	cca 980	150,-	A
Rozměr palety: 2600 x 1250 x 1300 mm								
20 (H)	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 245	163,-	B
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1240 mm								

STEICOprotect dry

- dřevoláknitá deska pro omítkové systémy, voděodolná
- ideální pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³ (typ H); cca 140kg/m³ (typ M); cca 110kg/m³ (typ L)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,52	cca 360	306,-	B
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,21	cca 350	418,-	B
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,21	cca 281	361,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,26	cca 270	510,-	B
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,49	cca 261	633,-	B
120 (M)	4PD	1325	600	18	14,31	cca 260	761,-	B
140 (M)	4PD	1325	600	16	12,72	cca 269	885,-	B
160 (M)	4PD	1325	600	14	11,13	cca 269	1012,-	B
180 (M)	4PD	1325	600	12	9,54	cca 260	1140,-	B
200 (M)	4PD	1325	600	12	9,54	cca 278	1259,-	B
Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm								
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
40 (H)	SE	2800	1250	28	98,00	cca 568	289,-	B
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,50	cca 620	420,-	B
60 (M)	SE	2800	1250	19	66,50	cca 568	350,-	B
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,00	cca 593	508,-	B
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,50	cca 575	602,-	B
120 (M)	SE	2800	1250	9	31,50	cca 417	724,-	B
140 (M)	SE	2800	1250	8	28,00	cca 430	847,-	B
160 (M)	SE	2800	1250	7	24,50	cca 430	962,-	B
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm								
100 (L)	SE	1200	400	22	10,56	cca 127	562,-	B
120 (L)	SE	1200	400	18	8,64	cca 122	640,-	B
140 (L)	SE	1200	400	16	7,68	cca 126	727,-	B
160 (L)	SE	1200	400	14	6,72	cca 124	928,-	B
180 (L)	SE	1200	400	12	5,76	cca 120	1009,-	B
200 (L)	SE	1200	400	12	5,76	cca 133	1132,-	B
220 (L)	SE	1200	400	10	4,80	cca 121	1246,-	B
240 (L)	SE	1200	400	10	4,80	cca 131	1321,-	B
Rozměr palety: 1200 x 800 x 1200 mm								
260 (L)	SE	1350	600	8	6,48	cca 215	1292,-	C
280 (L)	SE	1350	600	8	6,48	cca 215	1357,-	C
300 (L)	SE	1350	600	8	6,48	cca 215	1651,-	C
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								

Možnost dodání velkoformátových desek šířky 2500 x 3000 mm a 2500 x 6000 mm

STEICO*internal*

- vnitřní tepelná izolace obvodových stěn
- ideální pro rekonstrukce cihelných a hrázděných staveb
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,30	cca 260	272,-	B
60	4PD	1200	380	57	25,99	cca 250	401,-	B
Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1300mm								
40	SE	1200	380	84	38,30	cca 260	251,-	B
60	SE	1200	380	57	25,99	cca 250	372,-	B
80	SE	1200	380	42	19,15	cca 260	497,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1300mm

STEICO*install*

- tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci instalačních předstěn, vnitřních stran stěn a střech
- rychlá a hospodárná práce



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
Bez frézování								
50	SE	2600	600	44	68,64	cca 490	313,-	B
Rozměr palety: 2630 x 1210 x 1220 mm								
S frézováním								
50	SE	2545	1250	22	71,36	cca 410	377,-	B

Rozměr palety: 2550 x 1250 x 1250 mm

* Dodání:

- A skladový sortiment
- B na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
- C na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW)

Uvedené ceny jsou bez DPH

Ceny stanoveny Ex sklad Praha - Chrástany; sklad Ostrava

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.