



## PROCTILLEGNO

### exteriérová lazura pro povrchovou úpravu dřeva

300 00

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Popis                            | Ochranná exteriérová transparentní barevná lazurovací povrchová úprava s výbornou schopností impregnace do dřeva, kterému zajišťuje účinnou ochranu vůči klimatickým vlivům a přitom mu ponechává přirozený vzhled. Na bázi alkydových pryskyřic, lněného oleje, přísad pro konzervaci povrchové úpravy.                                                                                                 |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Použití                          | Na probarvení a pro ochranu dřeva před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými škůdci.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Podklad                          | Dřevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Technické parametry              | <table><tr><td>- Typ pojiva</td><td>Modifikovaná alkydová pryskyřice</td></tr><tr><td>- Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1)</td><td>0,89 ± 0,02 kg/l</td></tr><tr><td>- Viskozita</td><td>12" ± 1 Coppa Ford 4</td></tr><tr><td>- Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251)</td><td>30,5 ± 0,5% hm.</td></tr><tr><td>- Klasifikace podle 2004/42/EU</td><td>hodnota VOC (2010) max.do 700g/l (kat.A/f)</td></tr></table> |  |  | - Typ pojiva | Modifikovaná alkydová pryskyřice | - Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) | 0,89 ± 0,02 kg/l | - Viskozita | 12" ± 1 Coppa Ford 4 | - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) | 30,5 ± 0,5% hm. | - Klasifikace podle 2004/42/EU | hodnota VOC (2010) max.do 700g/l (kat.A/f) |
| - Typ pojiva                     | Modifikovaná alkydová pryskyřice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| - Měrná hmotnost (EN ISO 2811-1) | 0,89 ± 0,02 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| - Viskozita                      | 12" ± 1 Coppa Ford 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| - Suchý zbytek (UNI EN ISO 3251) | 30,5 ± 0,5% hm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| - Klasifikace podle 2004/42/EU   | hodnota VOC (2010) max.do 700g/l (kat.A/f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Aplikace                         | Štětec, ponořením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Teplota při aplik.               | +5 °C až + 28 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Ředění                           | Dle potřeby - ředit nepatrným množstvím ředidlem PINOSOLVE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Typ ředidla                      | PINOSOLVE                      čištění nářadí - ihned po použití PINOSOLVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Vydatnost *)                     | 10 – 14 m <sup>2</sup> /l na nátěr - doporučují se minimálně dva nátěry.                      *)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Rel. vlhkost                     | max. 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Zasych. při 20°C                 | <table><tr><td>proti prachu</td><td>2 – 3 hod.</td></tr><tr><td>na dotek</td><td>5 – 6 hod.</td></tr><tr><td>úplné</td><td>24 – 36 hod.</td></tr><tr><td>přetíratelnost</td><td>12 – 24 hod.</td></tr></table> Pro účinnou impregnaci se druhý nátěr doporučuje až po úplném zaschnutí nátěru prvního.                                                                                                   |  |  | proti prachu | 2 – 3 hod.                       | na dotek                         | 5 – 6 hod.       | úplné       | 24 – 36 hod.         | přetíratelnost                   | 12 – 24 hod.    |                                |                                            |
| proti prachu                     | 2 – 3 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| na dotek                         | 5 – 6 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| úplné                            | 24 – 36 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| přetíratelnost                   | 12 – 24 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |
| Způsob dodávky                   | 0,75, 2,5l, 16l plechovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |              |                                  |                                  |                  |             |                      |                                  |                 |                                |                                            |

**Upozornění:** - Další vrstva by měla být aplikována v každém případě, až je předchozí vrstva suchá do hloubky. - Doba zasychání za určitých podmínek může mít vliv na kvalitu výrobku. - V případě venkovních aplikací ověřit, zda je povrch suchý. – Před použitím dobře promíchejte, aby se výrobek zhomogenizoval .

#### Zpracování, příprava podkladu

Před použitím promíchat. Dřevo musí být suché, čisté, přebroušené. Nové dřevo: lehce obrousit ve směru vláken a přímo aplikovat dvě vrstvy. Již natřené dřevo je třeba mechanicky očistit od nátěrů a starých emailů s použitím vhodného odstraňovače nátěrů. Špachtlí odstranit zbytky nátěru, poté smrkem lehce přebrousit. Nerovnosti vytmelit pomocí tmelu LAMPOSTUCCO v odstínu dřeva, po 2-3 hod. přebroušení povrchu. Poté nanést první vrstvu nátěru PROCTILLEGNO a po 12-24 hod. další vrstvu. Je možno přetírat nátěry PROCTILLEGNO CERATO, FLATTING LUCIDA, FLATTING MARE a FLATTING ALL' ACQUA.

#### Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED MRAZEM.. Skladovat na chladném a dobře větraném místě mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

**Zajištění kvality** Průběžná kontrola podnikovou laboratoř - systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

#### Bezpečnostní normy

Signální slova: Nebezpečí . Obsahuje: Uhlovodíky C9-C12, n-alkany, isoalkany cyklické, aromáty (2-25%) ; Uhlovodíky C9 – aromatické; XYLEN (SMĚS IZOMERŮ) H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje: 3-jod-2-propinyl N- butylkarbamát . Může vyvolat alergickou reakci.

**Pokyny pro bezpečné zacházení :** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301-P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

#### Klasifikace odpadu :

Zbytky výrobku jsou považovány za nebezpečný odpad. Odpad s obsahem tohoto výrobku je třeba hodnotit dle platných předpisů. Likvidace musí být provedena prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s nebezpečnými odpady v souladu se zákonem. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. N Nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 11\* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly Kód odpadu 15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Nevylévejte do kanalizace.

rev.listopad 2017