

pumpa[®]

blue line

BLUE LINE

2019



Oblíbená řada čerpadel a vodáren
PUMPA pro váš dům a zahradu

PJM101C, PJM100L, PJWM/15H, PJWM/15M

Samonasávací JET čerpadlo. Teplota čerpané kapaliny do 35 °C. Čistá voda s malými nečistotami. Jednofázový motor, 50 Hz / 60 Hz, třída izolace 130, stupeň krytí IP44, teplota okolního prostředí do 40 °C, tepelná ochrana proti přetížení, měděné vinutí.



Model	PJM101C	PJM100L	PJWM/15H	PJWM/15M
kód	ZB00001156	ZB00001157	ZB00001188	ZB00001260
vstup/výstup	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"	1" x 1"
výkon	750 W	750 W	1 100 W	1 100 W
max. průtok	3 m³/hod.	3 m³/hod.	3 m³/hod.	4,2 m³/hod.
max. výtlačná výška	45 m	45 m	68 m	48 m
max. sací hloubka	8 m	8 m	8 m	8 m
AKČNÍ CENA	3 090 Kč	3 050 Kč	4 490 Kč	3 990 Kč

4PCSM1100P-G, 5PCSM1300P-G

Zahradní samonasávací čerpadlo JET INOX s velmi vysokým hydraulickým výkonem je schopné čerpat vodu až z 8m hloubky, stupeň krytí X4, napětí 230 V, 50 Hz. Vhodné pro čerpání vody a její distribuci v domácích zařízeních s malými a středními tlakovými nádobami.



Model	4PCSM1100P-G	5PCSM1300P-G
kód	ZB00001237	ZB00001238
vstup/výstup	1" x 1"	1" x 1"
výkon	1 100 W	1 300 W
max. průtok	5,4 m³/hod.	5,4 m³/hod.
max. výtlačná výška	48 m	55 m
max. sací hloubka	8 m	8 m
max. teplota kapaliny	35 °C	35 °C
délka kabelu	1 m	1 m
hmotnost	10,5 kg	12,8 kg
AKČNÍ CENA	4 190 Kč	4 450 Kč

PJM800X-G


Zahradní samonasávací čerpadlo JET INOX s velmi vysokým hydraulickým výkonem a značnou tlakovou účinností. Čerpadlo je schopné čerpat vodu až z 8metrové hloubky a perfektně fungovat i se sodovou vodou. Je vhodné pro čerpání vody a její distribuci v domácích zařízeních a pro malé závlahy.



Model	PJM800X-G
kód	ZB00001236
vstup/výstup	1" - 1"
výkon	800 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	3,2 m³/hod.
max. výtlačná výška	38 m
max. sací hloubka	8 m
max. teplota kapaliny	35 °C
délka kabelu	1 m
hmotnost	6,9 kg
AKČNÍ CENA	2 650 Kč

PTM60-1, PTM80-1

Objemové čerpadlo na čistou vodu. Teplota čerpané kapaliny do 35 °C. Jednofázový motor, 50 Hz/60 Hz, třída izolace 130, stupeň krytí IP44, teplota okolního prostředí do 40 °C, tepelná ochrana proti přetížení, měděné vinutí.



Model	PTM60-1	PTM80-1
kód	ZB00001151	ZB00001152
vstup/výstup	1" - 1"	1" - 1"
výkon	370 W	750 W
napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
max. průtok	2,1 m³/hod.	3,6 m³/hod.
max. výtlačná výška	35 m	70 m
max. sací hloubka	8 m	8 m
hmotnost	5,5 kg	10,2 kg
AKČNÍ CENA	1 350 Kč	3 300 Kč

PFC 505

Samonasávací bazénové čerpadlo se zabudovaným plastovým předfiltrem. Vhodné pro privátní bazény.



Model	PFC 505
kód	ZB00046840
vstup/výstup	6/4" - 6/4"
výkon	500 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	10,5 m³/hod.
max. výtlačná výška	10 m
délka kabelu	1 m
hmotnost	6,2 kg
AKČNÍ CENA	2 990 Kč

PMC1103, PMC1104

Přenosné ponorné automatické čerpadlo, které lze použít na odčerpání čisté drenážní vody ze sklepů nebo nádrží. Součástí je plovákový spínač a zabudovaný kondenzátor. Jednoduchá montáž, ideální k zavlažování a čerpání z větších hloubek. Použití také do studní a jímek. Maximální hloubka ponoru je 7 m, maximální teplota kapaliny je 35 °C.

Model	PMC1103P	PMC1104P
kód	ZB00043968	ZB00043969
připojení	1"	1"
výkon	750 W	750 W
napětí	230 V	230 V
max. průtok	6 m ³ /hod.	5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	36 m	46 m
délka kabelu	10 m	10 m
hmotnost	5,2 kg	5,2 kg
AKČNÍ CENA	4 480 Kč	4 480 Kč



PSDR550P

Ponorné plastové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny je vhodné pro všechny aplikace spojené s čerpáním kapalin a odvodňováním. Je určeno na čistou vodu, do sklepů, přečerpávání ze zásobníků. Minimální výška hladiny pro provoz je 7 cm, zapínací hladina je 53 cm, vypínací hladina je 10 cm. Maximální hloubka ponoru je 7 m, maximální teplota kapaliny je 35 °C.

Model	PSDR550P
kód	ZB00001233
vstup/výstup	1" – 5/4"
výkon	550 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	11 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	8,5 m
délka kabelu	10 m
max. průměr částic	3 mm
hmotnost	5,2 kg
AKČNÍ CENA	1 790 Kč



PSDR250P

Ponorné plastové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny je vhodné pro všechny aplikace spojené s čerpáním kapalin a odvodňováním. Schopnost čerpat do 2-3 mm ode dna za předpokladu blokáce plovákového spínače. Je určeno na čistou vodu, do sklepů, vypouštění bazénů, přečerpávání ze zásobníků. Minimální výška hladiny pro provoz je 7 cm, zapínací hladina je 53 cm, vypínací hladina je 10 cm. Maximální hloubka ponoru je 5 m, maximální teplota kapaliny je 35 °C.

Model	PSDR250P
kód	ZB00001232
vstup/výstup	1" – 5/4"
výkon	250 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	4,5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	6 m
délka kabelu	10 m
max. průměr částic	2 mm
hmotnost	4 kg
AKČNÍ CENA	1 240 Kč



PSDR550X, PSDR900X

Ponorná čerpadla pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů nebo nádrží, pro zavlažování, vypouštění bazénů a jezírek nebo přečerpávání ze zásobníků. Minimální výška hladiny pro provoz je 7 cm, zapínací hladina je 53 cm, vypínací hladina je 10 cm. Maximální hloubka ponoru je 5 m, maximální teplota kapaliny je 35 °C.

Model	PSDR550X	PSDR900X
kód	ZB00001234	ZB00001235
vstup/výstup	1" – 5/4"	1" – 5/4"
výkon	550 W	900 W
napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
max. průtok	8,5 m ³ /hod.	12 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	7,5 m	9 m
délka kabelu	10 m	10 m
max. průměr částic	5 mm	5 mm
hmotnost	4,9 kg	5,1 kg
AKČNÍ CENA	1 960 Kč	2 250 Kč



PSPH8,5-32/0,75

Jednofázové ponorné kalové čerpadlo s plovákem pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů, nádrží, k vypouštění bazénů a jezírek a pro zavlažování. Dvojité mechanické ucpávka. Maximální teplota kapaliny 35 °C.

Model	PSPH8,5-32/0,75
kód	ZB00001282
připojení	1"
výkon	750 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	8,5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	32 m
délka kabelu	8 m
hmotnost	14,9 kg
AKČNÍ CENA	4 990 Kč



ŘADA PSP

Jednofázová ponorná čerpadla pro odpadní vody. Konstrukce oběžného kola chrání čerpadlo před zanášením a díky tomu umožňuje efektivní přečerpávání kapalin s pevnými částicemi do 15, 25, 35 mm a dlouhými vlákny. Plovákový spínač automaticky zapne nebo vypne čerpadlo v závislosti na výšce hladiny. Ochrana motoru automaticky vypne čerpadlo v případě přehřátí nebo přepětí. Maximální hloubka ponoru je 5 m, maximální teplota kapaliny je 35 °C.

PSP8-7/0.18l, PSP9-7.5/0.25l

Model	PSP8-7/0.18l	PSP9-7.5/0.25l
kód	ZB00001158	ZB00001159
připojení	6/4", 5/4", 1"	6/4", 5/4", 1"
výkon	180 W	250 W
napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
max. průtok	8 m ³ /hod.	9 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	7 m	7,5 m
délka kabelu	5 m	5 m
max. průměr částic	15 mm	15 mm
hmotnost	9 kg	9,5 kg
AKČNÍ CENA	2 850 Kč	2 950 Kč



PSP12-8.5/0.45l, PSP18-12/0.75l

Model	PSP12-8.5/0.45l	PSP18-12/0.75l
kód	ZB00001160	ZB00001161
připojení	2"	2"
výkon	450 W	750 W
napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
max. průtok	12 m ³ /hod.	18 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	8,5 m	12 m
délka kabelu	6 m	6 m
max. průměr částic	25 mm	25 mm
hmotnost	18 kg	22 kg
AKČNÍ CENA	3 990 Kč	4 490 Kč



PSP20-9/1.1l

Model	PSP20-9/1.1l
kód	ZB00001162
připojení	2"
výkon	1 100 W
napětí	230 V, 50 Hz
max. průtok	20 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	9 m
délka kabelu	6 m
max. průměr částic	35 mm
hmotnost	23,5 kg
AKČNÍ CENA	5 990 Kč



PQD7-8-0,75/PQD7-12-1,1/ PQD7-16-1,5

Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením pro čerpání silně znečištěných vod, kalů, splašků, septiků apod. Max. teplota čerpané kapaliny 35 °C, max. ponor 10 m. Při provedení 230 V včetně tepelné ochrany proti přetížení zabudované v čerpadle. Čerpadlo je opatřeno plovákem, kabelem 10 m a vidlicí.



Model	PQD7-8-0,75	PQD7-12-1,1	PQD7-16-1,5
kód	ZB00039579	ZB00039580	ZB00039581
připojení	2"	2"	2"
výkon	750 W	1 100 W	1 500 W
napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
max. průtok	7 m ³ /hod.	7 m ³ /hod.	7 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	8 m	12 m	16 m
délka kabelu	10 m	10 m	10 m
hmotnost	23 kg	24 kg	27 kg
AKČNÍ CENA	5 990 Kč	6 650 Kč	7 260 Kč

PONORNÁ ČERPADLA DO STUDNY A VRTU

PS1.5-54/18N, PS3.3-70/10, PS5.1-56/7, PS5.1-69/10

Ponorná 3" a 4" čerpadla do studní a nádrží, určené pro zásobování domácností, chat nebo zahrad čistou vodou. Oběžná kola z norylu. Plášť čerpadla, hřídel a sací koš z nerezové oceli.

Model	PS1.5-54/18N	PS3.3-70/10	PS5.1-56/7	PS5.1-69/10
	3" ponorné čerpadlo	4" ponorné čerpadlo	4" ponorné čerpadlo	4" ponorné čerpadlo
kód	ZB00051083	ZB00051082	ZB00039578	ZB00051086
připojení	1"	1"	1"	1"
výkon	900 W	1 200 W	1 000 W	1 400 W
napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3,1 m ³ /hod.	5,1 m ³ /hod.	6,5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	70 m	75 m	50 m	70 m
délka kabelu	20 m	20 m	20 m	20 m
AKČNÍ CENA	7 870 Kč	5 990 Kč	5 200 Kč	5 990 Kč

V prodeji od 1.6.2019

V prodeji od 1.6.2019

V prodeji od 1.6.2019



3SKM

Ponorné 3" čerpadlo pro studny i vrtu, pro čerpání čisté vody, zavlažování. Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli, mosazné oběžné kolo. Maximální ponor 20 m.

Model	3SKM100	3SKM150
kód	ZB00001039	ZB00048409
výkon	750 W	1 100 W
napětí	230 V	230 V
max. průtok	2,5 m ³ /hod.	2,5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	57 m	73 m
délka kabelu	25 m	30 m
AKČNÍ CENA	5 810 Kč	6 030 Kč



90QJD

Ponorné 3,5" čerpadlo pro studny i vrtu, pro čerpání čisté vody, zavlažování, vodárny pro bytové i průmyslové aplikace. Těleso čerpadla a motoru, hřídel čerpadla – nerezová ocel AISI 304. Maximální ponor 20 m.

Model	90QJD114	90QJD118	90QJD122
kód	ZB00001142	ZB00001143	ZB00001147
výkon	550 W	750 W	1 100 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	2,9 m ³ /hod.	2,9 m ³ /hod.	2,9 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	78 m	101 m	123 m
délka kabelu	25 m	25 m	30 m
AKČNÍ CENA	7 990 Kč	8 590 Kč	9 490 Kč



3PVM550-100

Ponorné 3" čerpadlo pro studny i vrtu, pro čerpání čisté vody, zalévání. Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli, mosazné oběžné kolo. Maximální ponor 20 m.

Model	3PVM550-100	3PVM550-100	3PVM550-100
kód	ZB00048521	ZB00048522	ZB00048523
výkon	550 W	550 W	550 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	1 m ³ /hod.	1 m ³ /hod.	1 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	100 m	100 m	100 m
délka kabelu	20 m	30 m	40 m
AKČNÍ CENA	3 880 Kč	4 240 Kč	4 600 Kč



NOVINKA

4SKM

Ponorné 4" čerpadlo pro studny i vrtu, pro čerpání čisté vody, zavlažování. Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli, mosazné oběžné kolo. Maximální ponor 20 m.

Model	4SKM100	4SKM100	4SKM100	4SKM150	4SKM150	4SKM200
kód	ZB00001036	ZB00001144	ZB00048408	ZB00001037	ZB00048410	ZB00001038
výkon	750 W	750 W	750 W	1 100 W	1 100 W	1 500 W
napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3,5 m ³ /hod.
max. výtlačná výška	61 m	61 m	61 m	99 m	99 m	140 m
délka kabelu	15 m	20 m	25 m	25 m	30 m	30 m
AKČNÍ CENA	5 350 Kč	5 450 Kč	5 690 Kč	6 790 Kč	6 990 Kč	8 350 Kč



Domácí vodárny Blue Line najdou své využití na chalupách, chatách a zahradách, kde máte studnu a potřebujete čerpat vodu pro zásobování objektu nebo závlahu zahrady. Maximální schopnost sání je 8 m.

PJM101C PWB

Model	PJM101C 24L PWB	PJM101C 35L PWB	PJM101C 60L PWB
kód	ZB00001169	ZB00001170	ZB00001171
výkon	750 W	750 W	750 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.
rozsah spínání	2–3,5 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	24 l	35 l	60 l
AKČNÍ CENA	6 790 Kč	8 350 Kč	9 500 Kč



PJM101C PUMPA

Model	PJM101C 24L PUMPA	PJM101C 50L PUMPA	PJM101C 80L PUMPA
kód	ZB00001269	ZB00001270	ZB00001271
výkon	750 W	750 W	750 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.
rozsah spínání	2–3,5 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	24 l	50 l	80 l
AKČNÍ CENA	5 690 Kč	7 260 Kč	8 100 Kč

PJM100L PWB

Model	PJM100L 24L PWB	PJM100L 35L PWB	PJM100L 60L PWB
kód	ZB00001174	ZB00001175	ZB00001176
výkon	750 W	750 W	750 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.
rozsah spínání	2–3,5 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	24 l	35 l	60 l
AKČNÍ CENA	6 660 Kč	7 990 Kč	9 190 Kč



PJM100L PUMPA

Model	PJM100L 24L PUMPA	PJM100L 50L PUMPA	PJM100L 80L PUMPA
kód	ZB00001275	ZB00001277	ZB00001276
výkon	750 W	750 W	750 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.
rozsah spínání	2–3,5 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	24 l	50 l	80 l
AKČNÍ CENA	5 450 Kč	7 140 Kč	8 470 Kč

Domácí vodárny Blue Line najdou své využití na chalupách, chatách a zahradách, kde máte studnu a potřebujete čerpat vodu pro zásobování objektu nebo závlahu zahrady. Maximální schopnost sání je 8 m.

PTM60-1

Model	PKM60-1 24L PUMPA
kód	ZB00001293
výkon	370 W
napětí	230 V
max. průtok	2,4 m ³ /hod.
rozsah spínání	1,5–3 bar
objem nádoby	24 l
AKČNÍ CENA	3 750 Kč



4PCSM1100P-G

Model	4PCSM1100P-G 24L PUMPA	4PCSM1100P-G 50L PUMPA	4PCSM1100P-G 80L PUMPA
kód	ZB00001297	ZB00001296	ZB00001298
výkon	1 100 W	1 100 W	1 100 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	5,4 m ³ /hod.	5,4 m ³ /hod.	5,4 m ³ /hod.
rozsah spínání	2–3,5 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	24 l	50 l	80 l
AKČNÍ CENA	6 490 Kč	8 840 Kč	9 990 Kč

5PCSM1300P-G

Model	5PCSM1300P-G 24L PUMPA	5PCSM1300P-G 50L PUMPA	5PCSM1300P-G 80L PUMPA
kód	ZB00001299	ZB00001300	ZB00001301
výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W
napětí	230 V	230 V	230 V
max. průtok	5,4 m ³ /hod.	5,4 m ³ /hod.	5,4 m ³ /hod.
rozsah spínání	2,8–4,2 bar	2,8–4,2 bar	2,8–4,2 bar
objem nádoby	24 l	50 l	80 l
AKČNÍ CENA	6 790 Kč	8 990 Kč	10 190 Kč



PJWM/15H A PJWM/15M

Model	PJWM/15H 50L PUMPA	PJWM/15H 80L PUMPA	PJWM/15M 50L PUMPA	PJWM/15M 80L PUMPA
kód	ZB00001291	ZB00001292	ZB00001294	ZB00001295
výkon	1 100 W	1 100 W	1 100 W	1 100 W
napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
max. průtok	3 m ³ /hod.	3 m ³ /hod.	4,2 m ³ /hod.	4,2 m ³ /hod.
rozsah spínání	2,8–4,2 bar	2,8–4,2 bar	2–3,5 bar	2–3,5 bar
objem nádoby	50 l	80 l	50 l	80 l
AKČNÍ CENA	8 690 Kč	9 950 Kč	8 690 Kč	9 950 Kč

Objevte všechny produktové řady PUMPA

Blue line

Oblíbená čerpadla pro dům a zahradu

Inox line

Celennerezová čerpadla

Black line

Čerpací jímky

E-line

Chytrá energeticky úsporná řešení

ATS line

Automatické tlakové stanice

AHP line

Armatury

Otevřeli jsme nové prodejny v Držovicích a Strakonicih



Strakonice

OC Hvězda, ulice Lidická
tel.: +420 608 965 152



Držovice

U Cihelny 438/6,
796 07, Držovice

pumpa

Nabídka je platná od 1.4.2019 do odvolání.

Za tiskové chyby neručíme. Pumpa, a.s. si vyhrazuje právo AKCI BLUE LINE kdykoliv ukončit.

Současně si vyhrazuje právo na ukončení prodeje nebo záměnu některého z produktů z nabídky AKCE BLUE LINE.

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

