



















SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
	kBTU	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH
DĚLENÉ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY								
U-CROWN	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C, provozní rozsah topení od -30 do 24°C, autorestart, stříbrný design vnitřní jednotky						
		GWH09UB-K6DNA4A/I		20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	12 120
		GWH09UB-K6DNA4A/O		-	-	52	899×596×378 / 42,0	23 140
	9	GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	SET CENA	35 260
		GWH12UB-K6DNA4A/I		21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	12 560
		GWH12UB-K6DNA4A/O		-	-	53	899×596×378 / 43,5	23 510
	12	GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	SET CENA	36 070
		GWH18UC-K6DNA4A/I		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	16 430
		GWH18UC-K6DNA4A/O		-	-	57	950×700×396 / 50,5	24 750
18	GWH18UC-K6DNA4A	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	41 180	
G-TECH	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílo-stříbrný design vnitřní jednotky						
		GWH09AEC-K6DNA1A/I		21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	9 640
		GWH09AEC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	15 260
	9	GWH09AEC-K6DNA1A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	SET CENA	24 900
		GWH12AEC-K6DNA1A/I		21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	10 440
		GWH12AEC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	15 400
	12	GWH12AEC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	SET CENA	25 840
AMBER	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru (mimo 18k), elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky						
		GWH09YC-K6DNA1A/I		24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	7 390
		GWH09YC-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 33,5	14 570
	9	GWH09YC-K6DNA1A	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	SET CENA	21 960
		GWH12YC-K6DNA1A/I		25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	7 790
		GWH12YC-K6DNA1A/O		-	-	53	848×596×320 / 33,5	15 230
	12	GWH12YC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	SET CENA	23 020
		GWH18YD-K6DNA1A/I		34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	10 570
		GWH18YD-K6DNA1A/O		-	-	57	965×700×396 / 45,0	20 990
	18	GWH18YD-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	SET CENA	31 560
		GWH24YE-K6DNA1A/I		36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	12 280
	GWH24YE-K6DNA1A/O		-	-	60	963×700×396 / 53,0	24 280	
24	GWH24YE-K6DNA1A	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	SET CENA	36 560	






SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
FAIRY	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
			GWH09ACC-K6DNA1A/I			26-37	889×294×212 / 11,0	-	-	6 210
			GWH09ACC-K6DNA1A/O			-	-	50	782×540×320 / 27,5	12 260
		9	GWH09ACC-K6DNA1A	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	18 470
			GWH12ACC-K6DNA1D/I			26-38	889×294×212 / 11,0	-	-	6 980
			GWH12QC-K6DNA1D/O			-	-	52	848×596×320 / 31,0	13 140
		12	GWH12ACC-K6DNA1D	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	20 120
			GWH18ACD-K6DNA1D/I			31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-	8 540
			GWH18QD-K6DNA1D/O			-	-	57	965×700×396 / 45,0	21 460
		18	GWH18ACD-K6DNA1D	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	30 000
			GWH24ACE-K6DNA1A/I			33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	10 580
			GWH24QE-K6DNA1E/O			-	-	57	963×700×396 / 53,5	24 830
		24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	35 410
LOMO	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
			GWH09QB-K6DND6I/I			28-36	790×275×200 / 9,0	-	-	6 030
			GWH09QB-K6DNB8I/O			-	-	52	776×540×320 / 29,5	8 700
		9	GWH09QB-K6DND6I	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	14 730
			GWH12QB-K6DND6I/I			25-37	790×275×200 / 9,0	-	-	6 470
			GWH12QB-K6DNB8I/O			-	-	52	848×596×320 / 31,0	9 130
		12	GWH12QB-K6DND6I	3,2 / 3,5	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	15 600
			GWH18QD-K6DND6B/I			34-45	970×300×224 / 13,5	-	-	8 420
			GWH18AAD-K6DNA1B/O			-	-	54	842×596×320 / 34,0	14 050
		18	GWH18QD-K6DND6B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	22 470
			GWH24QD-K6DND6A/I			34-44	970×300×224 / 13,5	-	-	9 040
			GWH24AAD-K6DNA1A/O			-	-	57	955×700×396 / 46,0	19 940
		24	GWH24QD-K6DND6A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	28 980




SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK	
kBTU	-	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH	
BORA	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
		GWH09AAB-K6DNA1A/I		28-37	773×250×185 / 8,5	-	-	5 140	
		GWH09AAB-K6DNA3A/O		-	-	52	776×540×320 / 29,0	7 910	
	9	GWH09AAB-K6DNA1A	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 13 050	
		GWH12AAB-K6DNA1A/I		28-37	773×250×185 / 8,5	-	-	5 720	
		GWH12AAB-K6DNA3A/O		-	-	52	842×596×320 / 31,0	8 270	
	12	GWH12AAB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 13 990	
		GWH18AAD-K6DNA1B/I		34-45	970×300×225 / 13,5	-	-	7 480	
		GWH18AAD-K6DNA1B/O		-	-	54	842×596×320 / 34,0	14 050	
	18	GWH18AAD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 21 530	
		GWH24AAD-K6DNA1A/I		34-44	970×300×225 / 13,5	-	-	8 720	
		GWH24AAD-K6DNA1A/O		-	-	57	955×700×396 / 46,0	19 940	
	24	GWH24AAD-K6DNA1A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 28 660	
KONSOLE	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
		GEH09AA-K6DNA1F/I		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	8 870	
		GEH09AA-K6DNA1F/O		-	-	49	782x540x320 / 27,5	13 720	
	9	GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 22 590	
		GEH12AA-K6DNA1A/I		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 490	
		GEH12AA-K6DNA1A/O		-	-	52	848x596x320 / 30,5	16 550	
	12	GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 26 040	
		GEH18AA-K6DNA1F/I		32-45	700x600x215 / 15,5	-	-	9 700	
		GEH18AA-K6DNA1F/O		-	-	57	965×700×396 / 46,0	22 960	
	18	GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA 32 660	
	DĚLENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5								
	PODSTR.-PARAPETNÍ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design						
	Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	12 410	
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	12 990	
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	16 500	
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	17 380	
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	18 790	
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	23 100	
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	25 400	
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	27 030	

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
kBTU	-	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, bílý design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35T/A-T	3,5 / 4,0	33-39	570×265×570 / 17,0	-	-	9 620
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	4 780
		GUD35T/A-T					SET CENA	14 400
	18	GUD50T/A-T	5,0 / 5,5	33-44	570×265×570 / 17,0	-	-	9 760
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	4 780
		GUD50T/A-T					SET CENA	14 540
	24	GUD71T/A-T	7,0 / 8,0	39-43	840×240×840 / 29,0	-	-	12 290
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD71T/A-T					SET CENA	18 760
	30	GUD85T/A-T	8,5 / 8,8	41-49	840×240×840 / 29,0	-	-	13 480
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD85T/A-T					SET CENA	19 950
	36	GUD100T/A-T	10,0 / 12,0	42-50	840×240×840 / 31,0	-	-	15 410
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD100T/A-T					SET CENA	21 880
	42	GUD125T/A-T	12,1 / 13,5	42-51	840×240×840 / 33,0	-	-	17 660
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD125T/A-T					SET CENA	24 130
	48	GUD140T/A-T	13,4 / 15,5	45-52	840×240×840 / 36,0	-	-	20 190
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD140T/A-T					SET CENA	26 660
	54	GUD160T/A-T	14,5 / 17,0	48-54	840×240×840 / 36,0	-	-	22 350
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	6 470
		GUD160T/A-T					SET CENA	28 820
								
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0	34-41	768×200×474 / 20,0	-	-	12 630
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5	36-43	1068×200×474 / 26,0	-	-	14 120
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0	36-40	1368×220×474 / 31,0	-	-	15 850
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8	35-42	1368×220×474 / 31,0	-	-	16 130
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0	40-46	1092×300×754 / 41,0	-	-	18 010
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5	37-42	1492×300×754 / 50,0	-	-	20 730
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5	38-43	1492×300×754 / 50,0	-	-	22 600
	54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0	38-44	1543×300×754 / 57,0	-	-	26 260
								

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
KONDENZAČNÍ	R32	POPIS: DC Inverter technologie, přehřívání kompresoru, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 48°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C							
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5									
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	-	-	50	887×596×378 / 37,0	22 500	
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	-	-	53	887×596×378 / 39,0	23 840	
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	-	-	52	952×698×396 / 53,0	31 040	
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	-	-	53	1002×790×427 / 60,0	37 430	
	36	GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 83,0	52 870	
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 89,0	59 480	
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	-	-	56	940×820×530 / 95,0	62 270	
	48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	-	-	57	940×820×530 / 99,0	68 700	
54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	74 750		
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
U CROWN NÁSTĚNNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I		20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	12 120	
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I		21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	12 560	
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	16 430	
G-TECH NÁSTĚNNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I		21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	9 640	
	12	GWH12AEC-K6DNA1A/I		21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	10 440	
AMBER NÁSTĚNNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I		24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	7 390	
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I		25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	7 790	
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I		34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	10 570	
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I		36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	12 280	
FAIRY NÁSTĚNNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,0	26-37	889×294×212 / 11,0	-	-	6 210	
	12	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 / 3,7	26-38	889×294×212 / 11,0	-	-	6 980	
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 / 5,3	31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-	8 540	
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,4	33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	10 580	

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
LOMO NÁSTĚNNÉ R32									
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09QB-K6DND6I/I			28-36	790x275x200 / 9,0	-	-	6 030
	12	GWH12QB-K6DND6I/I			25-37	790x275x200 / 9,0	-	-	6 470
	18	GWH18QD-K6DND6B/I			34-45	970x300x224 / 13,5	-	-	8 420
	24	GWH24QD-K6DND6A/I			34-44	970x300x224 / 13,5	-	-	9 040
BORA NÁSTĚNNÉ R32									
POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 140
	12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 720
	18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2		34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	7 480
	24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4		34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	8 720
KONZOLOVÉ R32									
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	9 410
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 900
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	10 180
PODSTR.-PARAPETNÍ R32									
POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	10 810
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	11 420
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	12 230
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	15 020
KAZETOVÉ R32									
POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 0,5m, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
		GKH(12)BB-K6DNA3A/I	3,4 / 4,0	-	34-41	596x240x596 / 20,0	-	-	7 950
		TC03 panel	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-	3 870
	12	GKH(12)BB-K6DNA3A/I						SET CENA	11 820
		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 / 5,0	-	35-45	596x240x596 / 20,0	-	-	8 230
		TC03 panel	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-	3 870
	18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I						SET CENA	12 100
		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1 / 8,0	-	36-45	840x240x840 / 26,0	-	-	11 980
		TC04 panel	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-	5 810
	24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I						SET CENA	17 790

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
kBTU	-	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH
KANÁLOVÉ R32								
POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	9	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	9 720
	12	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,9	32-39	700x200x615 / 22,0	-	-	10 060
	18	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	33-41	900x200x615 / 26,0	-	-	11 420
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0	34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-	14 610
KONDENZAČNÍ R32								
POPIS: DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasi, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C								
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH								
	14	GWHD(14)NK6LO	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	55	899x596x378 / 43,0	23 400
	18	GWHD(18)NK6LO	5,2 / 5,4	A++ / A+	-	55	899x596x378 / 43,0	24 370
	21	GWHD(21)NK6LO	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	58	963x700x396 / 55,0	29 710
	24	GWHD(24)NK6LO	7,1 / 8,5	A++ / A+	-	58	1001x790x427 / 68,0	36 540
	28	GWHD(28)NK6LO	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	58	1001x790x427 / 69,0	40 470
	36	GWHD(36)NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	60	1087x1103x440 / 90,0	52 650
	42	GWHD(42)NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	60	1087x1103x440 / 90,0	60 150
OKENNÍ KLIMATIZACE								
COOLANI SÉRIE R32								
POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, autorestart, infra dálkové ovládání, bílý design								
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	13 610
	12	GJC12AF-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	14 940
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU								
PURITY SÉRIE R290								
POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-16m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílo-stříbrný design								
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	7 300
PRAISE SÉRIE R290								
POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-18m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design								
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	7 700

SÉRIE		MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
	kBTU	-	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH
MONA SÉRIE	R290		POPIS: WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 15-24m2 (10k) a 18-30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design						
	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	10 470
	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	11 480
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
FANCY SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 115 m3/h, vhodné pro místnosti až 20m2, odpadní nádržka na 3 litry vody, časovač 2/4h, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílo-černý design						
	12	GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	4 330
AOVIA SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 145/170 m3/h, vhodné pro místnosti až 30m2, odpadní nádržka na 2,6 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílý design						
	20	GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	-	4 610

Změna cen vyhrazena.