

Technické parametry MDV



MODEL	VÝKON		POTRUBÍ				ROZTEČ KONZOLE (mm)	CHLADIVO			ELEKTRICKÁ DATA		ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ			HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU		PROVOZNÍ ROZSAH	
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Maximální (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Dimenze (mm(palce))		Tovární náplň (kg)	Předplněno na (m)	Doplnění (g/m)	Příkon (Chlazení) (W)	Maximální Proud (A)	Napájecí a komunikační kabeláž		Doporučený jistič (A/F/charak.)	Vnitřní (Vys./stř./Níz./Min.) (dB(A))	Venkovní (dB(A))	Chlazení (°C)	Vytápění (°C)
Single Split													Napájení Venkovní CYKY (mm ²)	Napájení a komunikace Ven.-→Vnit. CYKY(mm ²)					
MDV ONE	2,6	2,9	25	3	10	ø6,35(1/4) ø9,52(3/8)	452	0,47	5	12	800(100~1240)	10	3x2,5	5x1,5	13/1F/C	37/32/25/19,5	55	-15~50	-20~24
	3,5	3,8	25	3	10	ø6,35(1/4) ø9,52(3/8)	452	0,52	5	12	1300(84~1600)	10	3x2,5	5x1,5	13/1F/C	40,5/37,5/24/20	55	-15~50	-20~24
MultiSplit																			
RM2C-053BOU(HB)	5,3	5,6	25(40)	3	15	ø2x6,35(1/4) ø2x9,52(3/8)	514	1,25	15	12	1635(210~2000)	13	3x2,5	4x1,5	13/1F/C	-	56	-15~50	-15~24
RM3C-079BOU(HB)	7,9	8,2	30(60)	3	15	ø3x6,35(1/4) ø3x9,52(3/8)	663	1,85	22,5	12	2450(180~3250)	18	3x4,0	4x1,5	20/1F/C	-	60	-15~50	-15~24
RM4C-108BOU(HB)	10,6	10,6	35(80)	3	15	ø4x6,35(1/4) ø3x9,52(3/8) ø1x12,7(1/2)	673	2,1	30	12 / 24	3520(733~4396)	21,5	3x4,0	4x1,5	25/1F/C	-	63	-15~50	-15~24