

### Vlastnosti systému

- > **Intuitivní uživatelské použití:** Přístupové RFID médium je přiloženo ke čtecí jednotce. Akustický a světelný signál (zelená/červená) hlásí, zda jde o oprávněný nebo neoprávněný pokus o přístup. Otevření dveří probíhá jednoduše stlačením kliky.
- > **Mnohostranné použití:** Kování může být montováno prakticky na všech venkovních a vnitřních dveřích. V kombinaci s odpovídajícími komponenty jsou možná řešení pro nouzové a únikové cesty. K dispozici jsou též komfortní provedení jako např. TouchGo nebo PassMode. Funkce PassMode umožňuje jednoduchým stlačením tlačítka kliky spojit nebo rozpojit na potřebnou dobu.
- > **Kaba TouchGo technologie:** Jedinečné a co ještě v uzamykací technice nebylo: s řešením TouchGo přichází vlastní Kaba RCID technologie. Zámek sám rozezná přístupová oprávnění TouchGo transponderu v kapse nebo tašce a uvolní přístup. K dodání v čisté TouchGo technologii (E110) nebo v kombinaci s RFID (MIFARE nebo LEGIC) technologií (E310).
- > **Vicestupňové nasazení:** **Kování Kaba c-lever je vhodné jak pro jednotlivé dveře, tak jako prvek rozsáhlého uzamykacího systému. Vždy dle rozsahu nebo požadavku nabízí Kaba c-lever pružné úrovně programování:**
  - > pro méně dveří manuální programování pomocí programovací karty (na místě)
  - > programování prostřednictvím SW Kaba Evolo manager pro menší a středně velké systémy
  - > programování prostřednictvím SW Kaba Exos 9300 pro rozsáhlé a komplexní systémy on-line
- > **Integrovaný koncept** Kaba CardLink: Prostřednictvím Kaba CardLink jsou na přístupovém médiu uloženy aktuální přístupy z hlediska prostoru a času. Platnost ztracených médií vyprší automaticky.
- > **Důležité charakteristiky systému Kaba Evolo:**
  - > integrovaný bezpečnostní koncept Kaba, zvyšující bezpečnost čipových technologií
  - > správa neomezeného počtu uživatelských médií v rámci projektu
  - > paměť událostí až 2000 akcí (lze vypnout)
  - > 15 volně konfigurovatelných časových profilů vždy po 12-ti časových oknech
  - > 20 prázdninových period a 64 svátků
  - > Validace uživatelských oprávnění
- > **Průběžné portfolio:** Paleta produktů Kaba obsahuje další produkty ve stejném vynikajícím designu, které lze vzájemně neomezeně kombinovat, a které lze podle požadavku zákazníka integrovat do každého Kaba mechanického, stand alone nebo on-line systému. Těmi představiteli jsou zejména Kaba digitální vložka, c-lever compact, terminály a celá rodina Kaba čteček.

Váš autorizovaný odborný prodejce

### Provedení

#### Podporované technologie

- > LEGIC (advant & prime)
- > MIFARE (DESFire & Classic)
- > Kaba TouchGo (RCID)

#### Možnosti

- > štít: široký a úzký
- > rozteč 55 až 105 mm
- > Profil vložky: EURO, CH, SKANDINÁVIE
- > anténa černá nebo stříbrná
- > volitelné provedení kliky (viz Evolo katalog)

### Technická data:

#### Rozměry (š x v x h)

- > štít úzký: 38 x 281 x 18 mm
- > štít široký: 54 x 285 x 18 mm
- > osová vzdálenost: min. 35 mm (25 mm s klikou HC, GH, HM, HO)

#### Napájení

- > 2 x baterie AA 1,5 V

#### Životní prostředí / životnost

- > teplota: -25 °C až +70 °C
- > ochrana: až IP55 (vnější strana)
- > vlhkost vzduchu: 0 až 95%, bez kondenzace
- > životnost baterií při 20° C: až 150.000 cyklů nebo 3 roky

### Certifikáty

- > požární odolnost: DIN 18273 (zkoušeno dle EN1634-1)
- > odolnost proti vloupání (ES1): DIN 18257
- > nouzový východ: EN 179 (ve spojení s odpovídajícími klikami a zámky)
- > panikové dveře: EN 1125 (ve spojení s schválenými panikovými tyčeni)

Kaba GmbH odštěpný závod  
Naskové 3  
150 00 Praha 5



ISO 9001:2008 certifikované

